

Euro VI OBD-E

PASSO 2760 mm

M21 GENERATION 4

Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 255 - M21 B - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta portattrezzi
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 11.803,95