







## Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone H. 900 mm

Codice del Modello	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 022 558	1196 kg	3800x2300 mm

Sponde laterali in alluminio H. 500 mm con apertura sotto/sopra

Sponda posteriore in alluminio H. 500 ad apertura automatica

## **P75 OBD-E**

Acciaio trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colori: grigio RAL 7016 e bianco RAL 9016), controtelaio in acciaio, pianale in acciaio S355JR sp. 4 mm, lamiera forata riparo cabina in acciaio verniciato bianco e cavalletta portapali, tasche per soprasponde, 2 montanti posteriori estraibili, cavalletta portapali posteriore estraibile, 8 anelli tendifune incassati su pianale (4+4), impianto idraulico con P.T.O. al cambio, parafanghi termoplastica, cassetto attrezzi verniciato, luci e tabelle secondo normative, nastro catarifrangente, barre paracicli omologate "Pommier", estintore 2 KGS a polvere.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.